**Anexo 07 - Inspeção de Serra Circular/ Serra Sabre**

| **Gerência de área:** | **TAG:** | | PGS-MOS-EHS-312 - REV.00 |
|---|---|---|---|

**Semana:** _____/_____/_____ à _____/_____/_____

| | **Itens** | **Segunda** | | | | | **Terça** | | | | | **Quarta** | | | | | **Quinta** | | | | | **Sexta** | | | | | **Sábado** | | | | | **Domingo** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Turno | | | | ADM | Turno | | | | ADM | Turno | | | | ADM | Turno | | | | ADM | Turno | | | | ADM | Turno | | | | ADM | Turno | | | | ADM |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Não apresenta danos na carcaça como desalinhamento, rachaduras ou trincas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Não apresenta sinais de ruídos anormais que possam indicar problema em potencial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O equipamento possui em sua carcaça a especificação da voltagem, rotação, tesão e potencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O equipamento possui isolação dupla isolação para plug com dois pinos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O equipamento possui plug industrial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cabos elétricos em boas condições (sem emendas, rachaduras ou cortes). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Os pinos do plug estão bem fixados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Chave liga e desliga funcionando corretamente, sem dificuldades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Disco/serra compatível com a rotação do equipamento e adequado para cada tipo de material a ser cortado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O equipamento possui capa de proteção do disco (superior) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | O equipamento possui coifa de proteção do disco (inferior) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Disco ou serra apresenta alguma anomalia (trincas, empenos, ma fixação, desgastes, etc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Outros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **VISTO**<br>**Declaro que todas as informações repassadas para esta lista de verificação durante a inspeção são verdadeiras** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | | | | | | |
| | **2** | | | | | | |
| | **3** | | | | | | |
| | **4** | | | | | | |
| | **ADM** | | | | | | |

**Qualquer NÃO CONFORMIDADE observada referentes aos itens de inspeção do equipamento deverá ser isolado IMEDIATAMENTE e programado o REPARO.**

**Legenda**

**√ = OK, em boas condições** **I = Interditar/bloquear** **R - Reparar** **NA - Não se Aplica**

**Observações**